

TECHNICKÝ LIST  
**FEELINGS MOISTURE STOP**

Ochranná bariéra proti vlhkosti pro mokré místnosti a suché prostory

**POPIS VÝROBKU**

Vodou ředitelný nátěr pohlcující vlhkost, který vytváří nepropustný povrch.

**VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ**

- Obzvláště vhodný do vlhkých prostorů kuchyň, koupelen, sprchovacích koutů, technických místností, plochách při bazénech atd.
- Vhodný na omítky, stavební bloky, desky a podobně. Může být použitý na povrchy předtím natírané vodou ředitelnými, alkydovými nebo kyselinou katalyzovanými barvami a na stěny se sklovláknitými tapetami.



**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>BAREVNÝ ROZSAH</b>	Průhledný modrý.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	39%.
<b>HUSTOTA</b>	Přibližně 1,2 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>	Přibližně 4-6 m <sup>2</sup> /l neředěný. Tento údaj je pouze orientační, protože skutečná vydatnost závisí od mnohých faktorů jako například textura a pórovitost povrchu a aplikační metoda.
<b>DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)</b>	Běžně zaschlý na dotek po cca 4 hodinách, přetíratelný s Feelings Extra Durable po cca 4 hodinách.
<b>APLIKACE</b>	Štětcem, válečkem nebo stříkáním.
<b>ŘEDIDLO</b>	V případě potřeby ředte vodou.
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Nářadí čistěte vodou. Na odstranění mírně zatvrdlého nátěru z nářadí se doporučuje použít Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič nářadí).
<b>EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]</b>	Výrobek obsahuje max 140 g/l VOC.
<b>BALENÍ</b>	3l.
<b>SKLADOVATELNOST</b>	Chraňte před mrazem.

**NÁVOD NA POUŽITÍ:  
 PODMÍNKY APLIKACE:**

Během aplikace musí být natíraný povrch suchý, teplota vzduchu by měla být vyšší než +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

**FEELINGS MOISTURE STOP**

Ochranná bariéra proti vlhkosti pro mokré místnosti a suché prostory

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

Z povrchu odstraňte nečistoty a prach. Pokud je povrch napadnutý plísní, zjistěte příčinu a důkladně odstraňte poškození a plíseň před natíráním. Odstraňte odlupující se barvu škrabkou. Úplně odstraňte vinylové obklady stěn a keramické dlaždice. Zmatněte lesklé povrchy broušením. Povrchy v případě potřeby omyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Betonové povrchy a omítky vyplňte tmelem Presto LV určeným do vlhkých místností. Přebruste povrch a odstraňte brusný prach.

**APLIKACE:**

Před použitím důkladně promíchejte Feelings Moisture Stop. Aplikujte dvě vrstvy válečkem a rohy a místa překryvání dokončete štětcem. Mezi jednotlivými vrstvami nechte proschnout přibližně 1-4 hodiny. Nátěr dokončete vrchní vrstvou Feelings Extra Durable přibližně po 4 hodinách od nanesení druhé vrstvy Feelings Moisture Stop.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU:** Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor v ČR:** Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, [info.cz@dejmark.com](mailto:info.cz@dejmark.com), [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz).

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.