

TECHNICKÝ LIST FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

POPIS VÝROBKU

Matný, nízko zápachový, vodou ředitelný akrylátový latexový základní nátěr určený na stěny a stropy v interiéru. Poskytuje prvotřídní základ pro následné vrstvy nátěrů: Feelings Extra Durable, Feelings Interior Paint a Feelings Ceiling Paint.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Určený jako základní nátěr na omítky, beton, tmelené povrchy, sádkartón, dřevotřísku a dřevovláknité desky. Vhodný na nové povrchy a na údržbu nátěrů předtím natřených povrchů. Feelings Universal Primer je dobrou volbou také pod tapety. Při tapetování dbejte na to, aby byl podkladový materiál vyplněn s vhodným plnivem Presto nebo cementem vyztuženým plnivem, který se nerozpouští snadno ve vodě. Produkt má také dobrou přilnavost na pozinkovaných površích.
- Stěny a stropy v interiéru, zejména tam, kde se vyžaduje dobrá přilnavost, jako například povrchy stěn, které se mají tapetovat.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze AP.
KONEČNÝ EFEKT	Plně matný.
BAREVNÝ ROZSAH	Světlé odstíny je možné tónovat v Tikkurila odstínech. Přesnost zvoleného odstínu se může lišit od odstínu ve vzorníku.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Přibližně 1,4 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Teoretická vydatnost 8-10 m ² / l. Praktické pokrytí závisí na způsobu aplikace, podmínkách, tvaru a drsnosti povrchu, který se má ošetřit.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý proti prachu po 30 minutách. Přetíratelný po 2-4 hodinách. Tapetování možné následující den.
ŘEDIDLO	Voda.
APLIKACE	Válečkem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání tryska 0,015“0,021“, nebo 0,380-0,530mm, ředění 0-5% objemu.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou ihned po použití.
ODOLNOST	Chemická: odolný čištění chemikáliemi a jemným rozpouštědlem, jako například White Spirit. Vůči mokrému čištění: SFS-EN 13300 třída II, ISO 11998. Tepelná: 85°C, ISO 4211-3.
BALENÍ	2,7l, 9l.
VOC	(Kat. A / g) 30 g / l (2010).
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.

TECHNICKÝ LIST

FEELINGS UNIVERSAL PRIMER

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, okolitá teplota musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové neošetřené povrchy: Očistěte nové povrchy od nečistot a prachu. Pokud je to potřebné, vyrovnejte povrch vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení.

Předtím natírané povrchy: Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Trhliny a škály vyplňte vhodným Presto tmelem a zaschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE: Před použitím Feelings Universal Primer důkladně promíchejte a v případě potřeby ředte vodou. Naneste 1-2 vrstvy válečkem nebo stříkáním. Jako vrchní nátěr můžete použít akrylátovou barvou jako například Feelings Interior Paint, Lumi Interior Paint, Joker nebo RemonttiÄssa.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Pokud je to potřebné, povrch je možné čistit nejdříve měsíc od ukončení natírání. Znečištěný povrch omyjte dobře vyždímanou houbou nebo hadříkem pomocí neutrálního (pH 6-8) čistícího prostředku. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se správného poměru ředění. Po čištění nechte povrch uschnout.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte ho jen zlehka navlhčeným hadříkem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 01970674, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel.: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.