

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává do dřeva a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního záření.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené dřevěné konstrukce.
- Není vhodný na interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.
- Vhodný na vnější kulatinové povrchy, řezané a hladké dřevěné povrchy, různé dřevěné desky, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné povrchy podle návodu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EC.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Valtti Semi – transparent wood finishes. Tónování v Tikkurila průhledných odstínech.
OBJEMOVÁ SUŠINA	17%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezivo: 4-8m ² /l. Hladké dřevěné a kulatinové povrchy: 8-12m ² /l.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 hodinách.
APLIKACE	Štětcem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
BALENÍ	Báze EC: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l.

TECHNICKÝ LIST
VALTTI COLOR
PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU

	Hotové odstíny: 10l.
SKLADOVÁNÍ	Nie je ovplyvnené chladiarenským skladiškom alebo prepravou. Nádobu opatrne zavrite na ďalšie použitie. Otvorený produkt používajte v rovnakom období natierania, pretože v otvorenom obale sa vlastnosti produktu menia.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby so základním olejem Tikkurila. Chraňte rostliny před potřísněním s Valtti Color a základním olejem.

Povrchy, které už byli natírány nebo byli ošetřeny ochranným prostředkem nebo mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý uvolňující se materiál a zvětrané dřevo. Povrch v případě potřeby umyjte s Homeenpoisto nebo Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo jej důkladně obracejte. Chraňte rostliny před postříkáním s Valtti Color.

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a vyhnutí se barevným rozdílům si vyhradte dostatečné množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím, a občas také během natírání Valtti Color důkladně promíchejte.

Aplikace: Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika desek, aby se zamezilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí.

Naneste dvě vrstvy; tenké vrstvy na hladké a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy používejte tónovaný výrobek.

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby vykonajte údržbu. Interval údržby je kromě jiného ovlivněn polohou povrchu, směrem umístění a povětrnostními podmínkami. Před nanesením povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny. Pro více informací navštivte:

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

POKYNY NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za normálních podmínek konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU

Po měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltopesu (smíchejte 1 díl Huoltopesu s 10 díly vody).

Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte uschnout.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby vykonejte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové strany a povětrnostní podmínky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látek, 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), 4,5dichlor-2-oktyl- 2H-izotiazol- 3-on (DCOIT). **NEBEZPEČÍ.** Hořlavá kapalina a páry. Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest. Způsobuje podráždění pokožky. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a je to možné snadno. Pokračujte ve vyplachování. Výstraha! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné dýchatelné kapky. Nevdechujte sprej ani mlhu..



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku

TECHNICKÝ LIST
VALTTI COLOR
PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU

v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.