

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA TAIKA GLOW GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný speciální lak, který svítí ve tmě.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Účinky v suchých interiérových prostorech. Na povrchy stěn.
- Lze použít i na nábytek, podlahy a předměty s ochranným lakem.
- Může se používat na označování tras kromě schválených značek na výstupních trasách.
- Používá se na natřený povrch. Účinek se jeví nejlépe na bílém / světlém podkladu při úplné tmě.
- Vyžaduje dostatečně silný příjem světla před setměním. Vytváří zářivý efekt až 6 hodin.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÁ ŠKÁLA	Opticky transparentní, mírně nažloutlý. Ve tmě svítí zeleně.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
STAVEBNÍ MATERIÁL / EMISNÍ TŘÍDA	M1
VYDATNOST	8 – 12 m ² /l, závisí na aplikační metodě.
BALENÍ	1/3 l a 1 l
ŘEDIDLO	Voda
APLIKACE	Váleček s krátkým vlasem, štětec, dotykovou šablony nebo stříkáním. (např. konvenční stříkání, velikost trysky 1,4 až 1,8 mm, ředění na 0-5 %)
DOBA SCHNUTÍ	Přetíratelný po cca po 6. hodinách.
TEPELNÁ ODOLNOST	+85 °C, ISO 4211-3
ODOLNOST VŮČI DRHNUTÍ ZA MOKRA	SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998
OBJEM SUŠINY	Cca 19 %
HUSTOTA	Cca 1,1 kg / liter ISO 2811
MED CERTIFIKÁT	NE
VOC	VOC (kat. A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Glow obsahuje VOC max. 200 g/l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 10 °C, relativní vlhkost vzduchu mezi 30 až 70 %.

TECHNICKÝ LIST TIKKURILA TAIKA GLOW GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Z nenatřených povrchů odstraňte nečistoty a prach. Pokud je to nutné, povrch vyplňte vhodným tmelem Presto a přebruste vysušený povrch. Odstraňte brusný prach.

Předtím natřené povrchy:

Předtím natřené povrchy umyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů na etiketě. Nechte uschnout. Odstraňte uvolňující se barvu. Tvrdé, lesklé a natřené povrchy broušením zmatní. Odstraňte brusný prach. Vytmelte trhliny a díry pomocí tmelu Presto a přebruste vysušený povrch. Odstraňte brusný prach.

Natírání základním nátěrem:

Natřete vhodným bílým nebo světlým základním nátěrem nebo barvou Tikkurila. Taika Glow funguje dobře na povrchu většiny barev.

APLIKACE:

Před použitím Taika Glow dobře promíchejte. Lak nanášejte volně pomocí válečku s krátkým vlasem, který je určen na hladké povrchy, štětcem nebo šablony. Zaměřte se na co nejhladší povrch a pokuste se lak rovnoměrně aplikovat na celou plochu. Použijte maskovací pásku a pásku odstraňte ihned po aplikaci. Silnější zářící efekt lze dosáhnout nátěrem s více vrstvami, např. dvě vrstvy a více. Povrch Taika Glow může být chráněn např. Parkettöl-Ässä Lak na podlahy nebo lak na nábytek Kiva.

UPOZORNĚNÍ!

Ověřte úspěšnost aplikace ve tmě. Naneste dostatečné množství produktu, aby aplikační značky nezůstaly viditelné.

Další nápady najdete na webových stránkách Tikkurila.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Odstraňte přebytečný nátěr / lak z nářadí a vyčistěte vodou. Čistící prostředek Tikkurila Pensselipesu se doporučuje k odstranění mírně ztvrdlého laku.

Natírání základním nátěrem: Natřete vhodným bílým nebo světlým základním nátěrem nebo barvou Tikkurila. Taika Glow funguje dobře na povrchu většiny barev.

INSTRUKCE PRO ÚDRŽBU:

Výrobek dosahuje svou konečnou životnost po jednom měsíci od dokončení aplikace. Během této doby se vyhněte čištění. Pokud je to nutné, povrch lze vyčistit neutrálním (pH 6-8) roztokem na mytí nádobí, např. měkkým hadříkem na čištění. Ihned poté opláchněte a osušte povrch.

ÚDRŽBA POVRCHU:

Podle pokynů uvedených v části "Předtím natřené povrchy". Efekt povrchu může být dosaženo po dvouvrstvém natření vodou ředitelnou barvou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:

Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

TECHNICKÝ LIST
TIKKURILA TAIKA GLOW
GLOW-IN-THE-DARK LACQUER

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

POZOR. Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je to možné. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek ke konzervaci přípravku během skladování. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky za nichž je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.