

TECHNICKÝ LIST

VALTTI PLUS WOOD OIL

Olej na dřevo pro exteriérové použití

POPIS VÝROBKU

Olej na venkovní dřevěné povrchy. Zabraňuje praskání dřeva. Díky silné ochraně proti vlhkosti je dřevěný povrch odolný vůči povětrnostním vlivům. Lze tónovat do široké škály odstínů. V případě Valtti Plus Wood Oil se 75% celkového organického uhlíku nahradí obsahem biologického materiálu (měřeno v souladu s ASTM D6866-18), což znamená, že 18% celkového obsahu produktu je biologického původu.



VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Zahradní nábytek, terasy, schody a mola.
- Vhodné na ochranu holých nebo dříve olejem ošetřených vnějších povrchů dřeva.
- Vhodné pro impregnované dřevo (dřevo ošetřené tlakem), tvrdé dřevo, tepelně upravené dřevo a neošetřené dřevo.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BARVY	EC
BAREVNÉ ODSÍNY	Vzorník: Valtti Semi-Transparent wood finishes. Může být tónovaný v průsvitných exteriérových odstínech Tikkurila.
VYDATNOST	Staré a opotřebované dřevěné povrchy 5–7 m ² /l. Nové povrchy nebo dřevěné povrchy v dobrém stavu 7–15 m ² /l.
BALENÍ	0,9l, 2,7l, 3,6l, 7,2l a 9l.
ŘEDIDLO	Voda. Nedoporučuje se ředit
APLIKACE	Štětcem nebo houbou.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po několika hodinách. Pórovitost substrátu a množství použitého oleje na dřevo ovlivňují dobu schnutí.
ODOLNOST VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM	Doporučujeme použít tónovaný výrobek, protože má lepší odolnost proti povětrnostním vlivům jako bezbarvý produkt. V případě potřeby se musí provádět údržbová úprava. Povrchy vystavené nepřetržitému zvětrávání může být nutné ošetřovat každý rok.
OBJEM PEVNÝCH ČÁSTÍC	18 %.
HUSTOTA	cca. 1,0 kg/l ISO 2811
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistíte vodou a mýdlem. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner se doporučuje k odstranění mírně ztvrdnutého oleje.
SKLADOVATELNOST	Chraňte před mrazem! Po otevření důkladně uzavřete. Použijte obsah plechovky na jeden povrch, protože charakteristika produktu v poloprázdných plechovkách se může měnit.

TECHNICKÝ LIST VALTTI PLUS WOOD OIL

Olej na dřevo pro exteriérové použití

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Ošetřovaný povrch musí být suchý. To znamená, že vlhkost dřeva musí být nižší než 20 %, protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej ve vlhkých podmínkách pomalu schne. Jelikož dřevo ošetřené tlakem je často vlhké, doporučuje se ošetřit ho po cca 6 měsících od instalace. Během zpracování a sušení musí být teplota vzduchu, povrchu a samotného produktu nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Neošetřený povrch:

Povrch dřeva očistěte od nečistot, prachu a uvolněného materiálu. Plesnivé dřevěné povrchy omyjte Terassi-ja Kalustepesu podle pokynů.

Povrchy, které byly dříve ošetřené olejem na dřevo:

Uvolněný materiál odstraňte škrabkou a / nebo drátěným kartáčem. Očistěte povrch a v případě potřeby ho omyjte Terassi-ja Kalustepesu podle návodu. Pokud na povrchu zůstane viditelný film, odstraňte jej před ošetřením.

APLIKACE:

Před použitím důkladně promíchejte Valtti Plus Wood Oil a čas od času ho zamíchejte i během aplikace. Olej pevně rozetřete štětcem nebo houbou tak, aby se absorboval rovnoměrně do dřeva. Přebytný olej otřete. Rozetřete rovnoměrně po celé délce desky, aby se zabránilo překryvání. Naneste jeden nátěr.

Po ošetření olejem dřevo vypadá tmavší.

V případě potřeby proveďte údržbu. Povrchy trvale vystavené povětrnostním vlivům může být nutné ošetřovat každý rok.

INSTRUKCE PRO ÚDRŽBU:

S natíraným povrchem manipulujte opatrně, protože výrobek dosáhne svoji konečnou tvrdost při normálních podmínkách asi za jeden týden. Povrch je možné zlehka očistit měkkým kartáčem nebo mopem cca. dva dny od povrchové úpravy, pokud je to nutné.

Znečištěný povrch lze očistit roztokem Huoltipesu (smíchejte 1 část Huoltipesu s 10 díly vody). Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte povrchy a nechte uschnout.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Poznámka! Riziko samovznícení použitých čističích handier, papírových utírek atd. Znečištěné materiály mohou o několik hodin neskôr spôsobiť požiar a mali by sa pred likvidáciou vložiť do nádoby z vodou.

ZDRAVIE A BEZPEČNOST:

Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

TECHNICKÝ LIST VALTTI PLUS WOOD OIL

Olej na dřevo pro exteriérové použití

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění. Výše uvedené informace jsou pouze doporučeními. Ve smyslu příslušných zákonů a v povoleném rozsahu nebereme odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán. V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení vhodnosti pro zamýšlené použití, použití probíhá na vlastní nebezpečí.